Посвящая себя будущему

Профессиональные измерительные технологии “в кармане”

Измерительные приборы для отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Новинка!



Testo, ведущий производитель портативных измерительных технологий, предлагает измерительные приборы карманного формата для быстрого и удобного применения в непростых условиях каждодневной работы:

· Температура воздуха и поверхностная температура, измеряемая инфракрасным способом
· Влажность воздуха и температура
· Влажность материалов, влажность воздуха и температура
· Дифференциальное давление
· Абсолютное давление
· Скорость вращения
· Интенсивность освещенности
· Скорость потока, температура, влажность

Сенсоры, удовлетворяющие высочайшим требованиям, такие как разработанный и запатентованный сенсор влажности Testo, гарантируют надежные и стабильные показания.

Все приборы очень удобны, обладают небольшим размером, просты в использовании. Помимо этого все приборы оснащены дисплеем с подсветкой и функцией автоматического отключения Auto-Off.

В комплект прибора всегда включено:
Защитный колпачок, ремень для переноски прибора на запястье и чехол для крепления к ремню - важные дополнения для практического использования.

Великие технологии могут быть миниатюрными!

Начало серийного выпуска всех приборов - май/июнь 2007 года!

testo 810

Измерение температуры воздуха и температуры поверхности инфракрасным способом - в одном приборе



- ИК измерение с 1-точечным лазерным целеуказателем и оптикой 6:1
- Измерение температуры воздуха
- Отображение дифференциальной температуры, например, между температурой окна и воздуха
- Функция Hold для фиксации значения и отображение макс./мин. значений

Температура поверхности

Измер. диапазон:	-30 до 300 °C
Разрешение:	0.1 °C
Погрешность:	±2.0 °C (-30 до +100 °C) ± 2% от изм. зн. (в ост. диапазоне)
Оптика:	6:1

Температура воздуха:

Измер. диапазон:	-10 до 50 °C
Разрешение:	0.1 °C
Погрешность:	± 0.5 °C
Ед. измерения:	°C/°F
Рабочая темп.:	-10 до 50 °C
Тип батареи:	Алкалиновые (2 x AAA)
Ресурс батареи:	50 ч. (средн., без подсветки дисплея)
Габариты (вкл. защит. колпачок):	119 x 46 x 25 мм

Включено в поставку:
Протокол калибровки ·Ремень для переноски на запястье ·Чехол с креплением к ремню · Защитный колпачок · Батарейки

№ заказа
0560 0810

Цена*
135 Евро

* - цена включая НДС, оплата в рублях по курсу ЦБ на день оплаты, цены приведены для РФ, цены для других стран запрашивайте у регионального дилера

testo 610

Влажность воздуха и температура



- Долгосрочная стабильность без отклонений
- Запатентованный сенсор влажности Testo
- 2,5 %ОВ погрешность с протоколом калибровки
- Вкл. расчет точки росы и температуры шарика смоченного термометра
- Функция Hold фиксации значения, и отображение на дисплее макс./мин. значений

Температура

Измер. диапазон:	-10 до 50 °C
Разрешение:	0.1 °C
Погрешность:	± 0.5 °C
Ед. измерения:	°C/°F

Влажность

Измер. диапазон:	-10 до 50 °C
Разрешение:	0.1 °C
Погрешность:	± 0.5 °C
Ед. измерения:	°C/°F
Измер. диапазон:	0 до100 %ОВ
Разрешение:	0.1 %ОВ
Погрешность:	± 2.5 %ОВ (5 до 95 %ОВ)
Ед. измерения:	%ОВ, t шарика смоченного термометра, t точки росы
Рабочая темп.:	10 до 50 °C
Тип батареи:	Алкалиновые (2 x AAA)
Ресурс батареи:	200 ч. (средн., без подсветки дисплея)
Габариты (вкл. защит. колпачок):	119 x 46 x 25 мм

Включено в поставку:
Протокол калибровки ·Ремень для переноски на запястье ·Чехол с креплением к ремню · Защитный колпачок · Батарейки

№заказа
0560 0610

Цена*
206,5 Евро

testo 606-1/2

Влажность материала
влажность воздуха и температура



- Точное измерение влажности древесины благодаря заложенным в прибор характеристическим кривым для разных видов древесины, например бук, ель, лиственница, дуб, сосна, клен
- Температура воздуха и влажность для мониторинга процессов сушки
- Характеристичные кривые для цементного маяка, бетона, штукатурного раствора, ангидритного маяка, цементного раствора, известкового раствора, кирпича
- Функция Hold для легкого считывания данных измерений
- Функция самодиагностики

Влажность материала

Измер. диапазон :	0 до 90%
Разрешение:	0.1
Погрешность:	± 1% (проводимость)

Влажность воздуха (606-2 только):

Измер. диапазон::	0 до 100%ОВ
Разрешение:	0.1%ОВ
Погрешность:	±2.5%ОВ(5 до 95%ОВ)
Ед. измерения:	%ОВ, $t_{шарика\ смоченного\ термометра}$, $t_{точки\ росы}$

Температура воздуха (606-2 только)

Измер. диапазон:	-10 до 50°C
Разрешение:	0.1°C
Погрешность:	± 0.5 °C
Ед. измерения:	°C/°F
Рабочая темп.:	-10 до 50 °C
Тип батареи:	Алкалиновые (2 x AAA)
Ресурс батареи:	606-1: 200 ч. 606-2: 130 ч. (средн., без подсветки дисплея)
Габариты (вкл. защит. колпачок):	119 x 46 x 25 мм

Включено в поставку:
Протокол калибровки ·Ремень для переноски на запястье ·Чехол с креплением к ремню · Защитный колпачок · Батарейки

606-1:№ заказа
0560 6060

Цена*
137 Евро

606-2: № заказа
0560 6062

Цена*
248 Евро

testo 410-1/-2

Скорость потока воздуха, температура и влажность



- Встроенная 40 мм крыльчатка
- Функция усреднения по времени
- Функция Hold для легкого считывания данных измерений и отображение макс./мин. значения
- Расчет температуры охлаждения ветром (Wind chill) для применения на открытом воздухе

Скорость потока воздуха

Измер. диапазон:	0.4 до 20 м/с
Разрешение:	0.1 м/с
Погрешность:	± (0.2 м/с + 2% от изм.зн.)
Ед. измерения:	м/с, км/ч,ф/мин, м/ч, узел, воспр.температура °C/°F (t охлаждения ветром), Бофорт

Температура

Измер. диапазон:	-10 до 50 °C
Разрешение:	0.1 °C
Погрешность:	± 0.5 °C
Ед. измерения:	°C/°F

Влажность (testo 410-2 только)

Измер. диапазон:	0 до100 %ОВ
Разрешение:	0.1 %ОВ
Погрешность:	± 2.5 %ОВ (5 до 95 %ОВ)
Ед. измерения:	%ОВ, $t_{шарика\ смоченного\ термометра}$, $t_{точки\ росы}$
Рабочая темп.:	-10 до 50 °C
Тип батареи:	Алкалиновые (2 x AAA)
Ресурс батареи:	testo 410-1: 100 ч. testo 410-2: 60 ч. (средн., без подсветки дисплея)
Габариты: (вкл.защ. колпачок):	133 x 46 x 25 мм

Включено в поставку:
Протокол калибровки ·Ремень для переноски на запястье ·Чехол с креплением к ремню · Защитный колпачок · Батарейки

410-1: № заказа
0560 4101

Цена*
149 Евро

410-2: № заказа
0560 4102

Цена*
231 Евро



· 50 ЛЕТ КОМПАНИИ TESTO
· Больше инноваций, чем когда-либо
· · 50 инноваций в юбилейный год

INNOVATION 2007

testo 510

Дифференциальное давление 0 до 100 гПа



- Возможность отображения данных в Паскалях по всему измерительному диапазону
- Температурная компенсация
- Магниты на задней части корпуса позволяют работать, не держа прибор в руках
- Измерение скорости потока трубкой Пито
- Компенсация плотности воздуха

Давление

Измер. диапазон:	0 до 100 гПа
Разрешение:	0.0 1гПа
Погрешность:	± 0.03 гПа (0 до 0.30 гПа) ±0.05 гПа (0.31 до 1.00 гПа) ± (0.1 гПа +1.5% от изм. зн.) (1.01 гПа до100 гПа)
Ед. измерения:	гПа, мбар, Па, ммH$_2$O, ммHg, дюймH$_2$O, дюймHg, фунт на кв. дюйм,м/с, фут/мин
Рабочая темп.:	0 до 50 °C
Тип батареи:	Алкалиновые (2 x AAA)
Ресурс батареи:	500 ч. (средн., без подсветки дисплея)
Габариты: (вкл. защит. колпачок):	119 x 46 x 25 мм

Включено в поставку:
Протокол калибровки ·Ремень для переноски на запястье ·Чехол с креплением к ремню · Защитный колпачок · Батарейки

№ заказа 0560 0510

Цена* 189 Евро

testo 511

Абсолютное давление, барометрическое давление, высота



- Абсолютное давление ±3 гПа
- Расчет барометрического давления воздуха
- Измерение барометрической высоты

Давление

Измер. диапазон:	300 до 1,200 гПа
Разрешение:	0.1 гПа
Погрешность:	± 3.0 гПа
Ед. измерения:	гПа, мбар, Па, ммH$_2$O, ммHg, дюймH$_2$O, дюймHg, фунт на кв. дюйм, м, фут
Рабочая темп.:	0 до 50 °C
Тип батареи:	Алкалиновые (2 x AAA)
Ресурс батареи:	500ч (средн., без подсветки дисплея)
Габариты: (вкл. защит. колпачок):	119 x 46 x 25 мм

Включено в поставку:
Протокол калибровки ·Ремень для переноски на запястье ·Чехол с креплением к ремню · Защитный колпачок · Батарейки

№ заказа 0560 0511

Цена* 231 Евро

testo 460

Измерение скорости вращения (об/мин), оптическое



- Оптическое измерение об/мин с LED целеуказателем точки проведения измерения
- Отображение макс./мин. значения

Скорость вращения (об/мин)

Измер. диапазон:	100 до 29,999 об/мин
Разрешение:	0.1 об/мин (100 до 999.9 об/мин) 1 об/мин (1,000 до 29,999 об/мин)
Погрешность:	± (0.02 % от изм.зн.) + 1 цифра
Ед. измерения:	об/мин, об/с
Рабочая темп.:	0 до 50 °C
Тип батареи:	Алкалиновые (2 x AAA)
Ресурс батареи:	20 ч.(средн., без подсветки дисплея)
Габариты: (вкл. защит. колпачок):	119 x 46 x 25 мм

Включено в поставку:
Протокол калибровки ·Ремень для переноски на запястье ·Чехол с креплением к ремню · Защитный колпачок · Батарейки

№ заказа 0560 0460

Цена* 198 Евро

testo 540

Интенсивность освещенности



- Сенсор подстраивается к спектральной чувствительности глаза
- Функция Hold для легкого считывания данных измерений
- Отображение макс./мин. значения

Интенсивность освещенности

Измер. диапазон:	0 до 99,999 Люкс
	1 Люкс (0 до19,999 Люкс) 10 Люкс (20,000 до 99,999 Люкс)
Погрешность:	± 3% (по сравнению с эталоном)
Ед. измерения:	Люкс, Фут-кандела
Рабочая темп.:	0 до 50 °C
Тип батареи:	Алкалиновые (2 x AAA)
Ресурс батареи:	20 ч.(средн., без подсветки дисплея)
Габариты: (вкл. защитн. колпачок):	133 x 46 x 25 мм

Включено в поставку:
Протокол калибровки ·Ремень для переноски на запястье ·Чехол с креплением к ремню · Защитный колпачок · Батарейки

№ заказа 0560 0540

Цена* 170 Евро

* - цена включая НДС, оплата в рублях по курсу ЦБ на день оплаты, цены приведены для РФ, цены для других стран запрашивайте у регионального дилера

Профессиональные измерительные технологии карманого размера



Подлежит изменению без уведомления

0981 1564/dk/R/Q/02.2007